

Naturvårdsverkets författningssamling

ISSN 1403-8234

Naturvårdsverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (NFS 2001:11) om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksam- heter och anläggningar;

NFS 2005:14

Utkom från trycket
den 31 oktober 2005

beslutade den 20 oktober 2005.

Med stöd av 47 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskriver Naturvårdsverket¹ att *bilaga 1* och *bilaga 2A* skall ha följande lydelse.

Bilaga 1

Tillämpningsområde

Fordonsreparationslackering

All industriell och kommersiell beläggningsverksamhet och därtill hörande avfettningsverksamhet som utför²

- ursprunglig lackering av vägfordon, såsom de definieras i direktiv 70/156/EEG eller en del av dessa, med material som är avsedda för reparationslackering om detta sker på annan plats än den ursprungliga produktionslinjen eller
 - lackering av släpvagnar (inbegripet påhängsvagnar) (kategori O).
-

¹ Jfr Europaparlamentet och rådets direktiv 2004/42/EG av den 21 april 2004 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa färger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering och om ändring av direktiv 1999/13/EG (EGT L 143, 30.4.2004, s.87, Celex 32004L0042).

² Ändringen innebär att första strecksatsen upphävs.

I. Tröskelvärden och utsläppskontroll

	Verksamhet (Tröskelvärde för lösningsmedelsförbrukning i ton/år)	Tröskelvärde (Tröskelvärde för lösningsmedelsförbrukning i ton/år)	EU-gränsvärde för punktsläpp (mg C/Nm ³)	EU-gränsvärde för diffusa utsläpp (i procent av tillförda lösningsmedel)		EU-gränsvärden för totala utsläpp av lösningsmedel per produkt-enhet eller på annat angivet sätt		Särskilda bestämmelser
				Nya anläggningar	Be-fint-lägg-liga anläggningar	Nya anläggningar	Be-fint-lägg-liga anläggningar	

8.	Annan beläggning, inbegriper metall-, plast-, textil ⁵⁾ väv, folie- och pappersbeläggning (>5)	5-15 >15	100 ^{1) 4)} 50/75 ²⁾ ^{3) 4)}	25 ⁴⁾ 20 ⁴⁾				<p>¹⁾ EU-gränsvärdet för utsläpp gäller inneslutna beläggnings- och torkningsprocesser.</p> <p>²⁾ Det första EU-gränsvärdet för utsläpp gäller för torkningsprocesser, det andra för beläggningsprocesser.</p> <p>³⁾ För textilbeläggningsanläggningar i vilka det används teknik som möjliggör användning av återvunna lösningsmedel skall EU-gränsvärdet för utsläpp från beläggnings- och torkningsprocesser sammantaget vara 150.</p>
----	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------	-----------------------------------------------------------------	--------------------------------------	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

						<p>⁴⁾ Beläggningsverksamheter som inte kan bedrivas inneslutet (såsom skeppsbyggnad, flygplanslackering) får undantas från dessa värden, enligt 26 §.</p> <p>⁵⁾ Rotationsscreentryck på textil omfattas av verksamhet nr 3.</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 november 2005.

Naturvårdsverket

LARS-ERIK LILJELUND

Ingrid Jedvall
 (Enheten för miljöfarlig verksamhet)